

# Услуги экскаватора-погрузчика Volvo BL71B

Наша компания предоставляет услуги по аренде экскаватора-погрузчика Volvo BL71B.



Экскаватор-погрузчик Volvo BL71B применим для выполнения следующих работ:

- осуществление погрузочно-разгрузочных работ;
- транспортировка и перемещение грузов;
- рытье траншей и котлованов;
- выравнивание, подготовка и устройство территории;
- подготовка и устройство грунтовых дорог временного назначения;
- прочие ландшафтные и землеройные работы.

## Основные технические характеристики экскаватора-погрузчика

| Производительность экскаватора                           |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| Максимальная глубина копания (SAE), м                    | 4,29 |
| Вылет стрелы – по уровню земли до центра задних колес, м | 7,17 |

|                                                               |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------|
| Вылет стрелы – по уровню земли до оси каретки экскаватора, м  | 5,86           |
| Вылет стрелы при полном подъеме до оси каретки экскаватора, м | 2,61           |
| Максимальная рабочая высота, м                                | 5,63           |
| Максимальная высота загрузки поверх бортов, м                 | 3,91           |
| Емкость ковша, м <sup>3</sup>                                 | 0,2            |
| Поворот ковша, °                                              | 205            |
| Усилие отрыва на ковше, кгс                                   | 5710           |
| Усилие отрыва на рукояти, кгс                                 | 3956           |
| <b>Производительность фронтального погрузчика</b>             |                |
| Высота выгрузки, м                                            | 2,86           |
| Высота шарнира ковша, м                                       | 3,46           |
| Максимальный вылет при полном подъеме, м                      | 1,01           |
| Глубина копания ниже уровня земли, м                          | 0,16           |
| Угол загрузки ковша на уровне земли, °                        | 45             |
| Угол опрокидывания ковша, °                                   | 49             |
| Усилие отрыва на ковше, кгс                                   | 5822           |
| Усилие отрыва на рукояти погрузчика, кгс                      | 5649           |
| Емкость ковша, м <sup>3</sup>                                 | 1              |
| Грузоподъемность, кг                                          | 3390           |
| <b>Габаритные и скоростные характеристики</b>                 |                |
| Радиус разворота между бордюрами (с тормозами/без), м         | 3,62/4,40      |
| Радиус разворота между стенами (с тормозами/без), м           | 5,01/5,75      |
| Максимальная скорость перемещения, км/ч                       | 40             |
| Эксплуатационная масса, кг                                    | 7740           |
| Габаритные размеры длина/ширина/высота, мм                    | 5810/2450/3750 |

# Фотогалерея

